

# Forvaltning, Drift og Vedlikehold

## Hammerite Smooth Finish



### Produsent

AKZO NOBEL Coatings AS

Postboks 565

1411 Kolbotn

Produktnavn:

Smooth Finish

Bindemiddel:

Alkydharts

Tynningsmiddel:

Lavaromat Whitespirit

## Bruksområde

Med Hammerite kan du male direkte på rust overalt i hjemmet, i hagen, og på bilen der det finnes metall som trenger rustbeskyttelse. Den beste beskyttelsen får du når du benytter Hammerite på nytt metall. Da får du en vakker og slett overflate med innebygget korrosjonsbeskyttelse, en flate som holder seg pen i flere år. Hammerite Smooth Finish tåler en rekke kjemikalier, for eksempel bensin og diesel.

Underlag: Overflaten må være ren, tørr og ha en temperatur over 0°C.

Påføringsmetode: Pensel, rull og sprøyte.

Oppbevaring: Lagres frostfritt og utilgjengelig for barn.

## Vedlikehold

Renhold: Malte flater skal ikke belastes med vann før produktet har herdet ( 3 - 4 uker).

Vask av malte flater: Ved daglig renhold skal temperaturen på vaskevannet ikke overstige 40°C. Bruk av vaskemidler med slipemidler skader overflaten. Produktet tåler stor renholdsbelastning avhengig av antall strøk.

Vedlikeholdsintervall: Mekaniske forhold påvirker vedlikeholdsintervallet, ommaling utføres etter behov.

## Reparasjon / skade

Skader eller reparasjoner utbedres med samme type produkt som ble benyttet da malerarbeidet ble utført. Ved bruk av andre produkter må det dokumenteres at det er av samme type som tidligere er anvendt. Utbedring av skader skal utføres slik at det ikke avviker fra nåværende behandlinger. Se prosjektskjema for produkter som er benyttet ved preparering og forarbeid. Ved ommaling eller endring av farge benyttes samme produkt, kontakt forhandler / malerfirma.


## Innemiljø / emisjon

Emisjon ( FLEC-måling ):

4 uker : ( ikke oppgitt )

26 uker : ( ikke oppgitt )

Det er utarbeidet Produkt-datablad og HMS-datablad for produktet.



Alkydbasert

## Avfallshåndtering

Rester og søl av maling og lakkprodukter er definert som spesialavfall og må leveres til godkjent mottak for destruksjon. Ved håndtering av restene, se punkt 8 i HMS-databladet for produktet som omhandler personlig verneutstyr.

Flytende rester og avfall fra produktet er klassifisert med spesialavfallstype: 08 01 02 (maling og lakk uten halogenerede løsemidler). Tom og tørr emballasje er restavfall.

Opplysningene på dette FDV-dokumentet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktiske erfaringer. Ettersom de forhold produktene benyttes under ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Vi forbeholder oss retten til uten varsel å endre de oppgitte data. Malingen kan betraktes som halvfabrikata. Resultat er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring, osv.